

TAPIO 350 / 350 EXS

SCHUBHARVESTER



Technische Daten:

Länge x Breite x Höhe	1450 x 700 x 850 mm
Gewicht	285 kg
Stromversorgung	12/24 Vdc
Sägeschwert	14" 1.6 mm
Sägekette	.404" 1.6 mm
Pumpe / Druck	1500 r/min 80 l/min 160 bar
Vorschubgeschwindigkeit	0,8 m/s
Entastungskraft	20 kN
Max Fälldurchmesser	350 mm
Min Entastungsdurchmesser	40 mm
Max Entastungsdurchmesser	300 mm
Leistungsbedarf des Harvesters	28 kW

Standardausrüstung:

- Längenmessrad
- Siemens MiniLogo Steuereinheit
- Display für Siemens Logo TD
- 2 Schaltknopfgehäuse mit je 6 Knöpfen, an die Siemens MiniLogo angeschlossen
- Schaltknopfgehäusehalterung 2 St.
- 17x0,75 Auslegerkabel von der Siemens Minilogo-einheit zum Harvester 15 m
- Auslegerkabelstecker 2+2 St.
- Steckerhüllen 1+1 St.
- Sägeschwert .404" 1.6 14" 1+1 St.
- Sägekette .404" 1.6 53 1+3 St.

Zusatzausrüstung:

Am EXS-Harvester sind zwei Zusatzventile montiert, ein Ventil für Rotator und ein Ventil für Fällzylinder
Vielseitigeres Logger-Mess- und Steuergerät (optional) mit dem Zusatzpreis.

Herrsteller:
Riuttolehto Oy
Teollisuustie 11 A
FI-63800 SOINI, FINLAND
www.riuttolehto.fi

Vertriebshändler: